


Диапазон тепловых мощностей (кВт)*	6,9–13,5		
Скорость (% установки)	1 (50)	2 (75)	3 (100)
Расход воздуха (м³/ч)	1100	1600	2100
Обороты двигателя (об/мин)	700	1100	1450
Питание (В/Гц)	230/50		
Потребляемый ток для двигателя ЕС (А)	0,12	0,28	0,89
Потребляемая мощность для двигателя ЕС (Вт)	48	72	108
IP/Класс изоляции	54/F		
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))**	36	42	47
Макс. температура горячей воды (°C)	120		
Макс. рабочее давление (МПа)	1,6		
Присоединительные патрубки (ф)	1/2"		
Макс. рабочая температура (°C)	60		
Вес аппарата двигателя ЕС (кг)	8,2		
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг)	8,6		
Макс. длина струи воздуха (м)***	7,5	11,0	14,5
Теплообменник (материал/рядность)	Cu-Al, однорядный		
Материал корпуса	ЕРР – вспененный полипропилен		

* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40–120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарат 0 °C


** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади



Вид сверху



1 – Присоединительные патрубки ф 1/2"

2 – Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "BC" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

Разработал	Пинюгин Е.	2024
Ответственный	Чистяков Д.	2024

ГРЕЕРС ВС-1110ЕСМ
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С ЕС ДВИГАТЕЛЕМ