


|                                            |                                       |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Диапазон тепловых мощностей (кВт)*         | 22,0–42,1                             |      |      |
| Скорость                                   | 1                                     | 2    | 3    |
| Расход воздуха (м³/ч)                      | 1900                                  | 3000 | 4100 |
| Обороты двигателя (об/мин)                 | 990                                   | 1255 | 1370 |
| Питание (В/Гц)                             | 230/50                                |      |      |
| Потребляемый ток (А)                       | 0,78                                  | 0,88 | 1,2  |
| Потребляемая мощность (Вт)                 | 170                                   | 200  | 260  |
| IP/Класс изоляции                          | 54/F                                  |      |      |
| Макс. ур. акустического давления (дБ(А))** | 44                                    | 49   | 54   |
| Макс. температура горячей воды (°C)        | 120                                   |      |      |
| Макс. рабочее давление (МПа)               | 1,6                                   |      |      |
| Присоединительные патрубки (Ø)             | 3/4"                                  |      |      |
| Макс. рабочая температура (°C)             | 60                                    |      |      |
| Вес аппарата (кг)                          | 17,2                                  |      |      |
| Вес аппарата, наполненного водой (кг)      | 18,5                                  |      |      |
| Макс. длина струи воздуха (м)***           | 10,5                                  | 16,5 | 24,0 |
| Теплообменник (материал/рядность)          | Cu-Al, трехрядный<br>эпоксидированный |      |      |
| Материал корпуса                           | EPP – вспененный<br>полипропилен      |      |      |

\* Диапазон тепловых мощностей указан при максимальном напоре воздуха, температуре теплоносителя 60/40–120/70 °C и температуре входящего воздуха аппарат 0 °C


\*\* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата

\*\*\* Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с


Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади



Вид сверху



1 – Присоединительные патрубки Ø 1/2"

2 – Монтажная консоль

Монтажная консоль входит в стандартную комплектацию аппаратов серии "BC" и поставляется с элементами необходимыми для ее крепления. Для подключения теплоносителя к теплообменнику настоятельно рекомендуется применять гибкую подводку.

|               |             |      |
|---------------|-------------|------|
| Разработал    | Пинюгин Е.  | 2024 |
| Ответственный | Чистяков Д. | 2024 |

ГРЕЕРС BC-234.0C  
ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР